构建GIS应用生态

丰富的APP应用，重构移动GIS的无限可能



集智通　森林资源调查　多元化定制　MobileGIS5.0

从端到云北斗时空信息化一站式解决方案

融合在线服务云平台，构建“云+端”一体化时空业务服务



位置服务平台　数字林草生态巡护平台　森林资源监管平台

产品技术参数

G669 北斗高精度手持机

产品型号		G669
系统配置	操作系统	Android 12
	处理器	4核2.0GHz
	RAM	3GB
	存储	ROM32GB,支持MicroSD存储扩展，可支持1TB
GNSS	卫星接收	BDS：B1I、B2a; GPS：L1C/A、L5 GALILEO：E1、E5a；QZSS：L1C、L5 GLONASS：G1
	定位精度	单点定位：2m RTK：5cm+1ppm
	更新频率	最高支持10Hz
屏幕特性	屏幕	4英寸，5点电容式触控，支持湿手及戴手套操作
	分辨率及类型	1136×640，LCD
数据通讯	运营商网络	GSM、WCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE、2个Nano-SIM卡槽
	WiFi	2.4G、5G双频WiFi
	蓝牙	BT5.0@BLE
防护及环境特性	防尘防水	IP68
	抗跌落	抗1.5m大理石跌落
	工作温度	-20℃~+55℃
	存储温度	-40℃~+70℃
传感器及多媒体	传感器	光线传感器、温度传感器、陀螺仪、电子罗盘、气压计、距离传感器
	摄像头	后摄：1300万，前摄：500万
	补光灯	双LED闪光灯
	音频	扬声器、双降噪麦克风，CTIA 3.5mm耳机接口，支持单声道对讲耳机
物理特性	尺寸	199mm×65mm×21.5mm（长×宽×高）
	重量	270g
	物理按键	物理按键：1电源键，2个音量键，1个SOS键，3个自定义键，3个系统键
电池	电池容量	3.87V，5000mAh，可拆卸电池
	作业时间	10小时
	充电性能	5V，2A
产品配置	主机标配	主机×1，电池×1，充电器×1，数据线×1，手绳×1
	可选配置	座充、对讲耳机、背夹电池盖

* 实际参数以产品技术文档为准，合众思壮拥有最终解释权 * GNSS产品的定位精度和可靠性可能随多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等异常情况而变。

UniStrong

GIS业务服务热线
400-801-8656

经销商信息

UniStrong | 集思宝



G669

定位精准、沟通无界

北斗高精度手持机

www.UniStrong.com

思壮北斗官方微信

G669

北斗高精度手持机

定位精准、沟通无界

厘米级定位 | 智能对讲 | 高速互联

- 2.0GHz高效处理器
- 厘米级定位
- 3W大功率扬声器
- 智能对讲
- 5000mAh可拆卸电池
- 高清阳光屏
- IP68防护
- Android 12 系统

北斗手持机小金刚

不只一面强，面面都强



四核2.0GHz高性能处理器

独立高灵敏度GNSS芯片+自研RTK引擎

3W大功率扬声器，AI降噪智能对讲

大容量电池，持久续航

丰富的配件生态，满足穿戴需求

集思宝G669，不只于高精度

4核2.0GHz » 双卡双4G通讯 » 智能对讲 AI降噪 » 多传感器配置 » 1300w+500w双摄

厘米级定位 用北斗去丈量世界

L1+L5双频GNSS定位

卫星接收可达50+

内置差分服务一键可达厘米级定位精度

采用高灵敏度GNSS芯片，信号强，定位准



智能对讲

让沟通更高效

G669配置3w大功率扬声器，双麦克风AI智能降噪，可实现无线智能对讲，可拆卸电池、座充、对讲耳机、穿戴背夹等丰富的配件体系，可满足铁路站场、码头、大型厂矿等场景高精度定位、调度、对讲等需求。

3w扬声器　AI降噪　智能座充



硬核实力派

硬核配置，旗舰性能

一键纯净模式　高分辨率屏幕　多功能按键　1T存储扩展　温度、气压传感器

